



4. Raccordez le tuyau à la douche

Placez fermement la rondelle sur l'extrémité effilée du flexible. Alignez soigneusement le filetage de sur la douche. Serrez à la main et n'utilisez pas de clé ou de pinces. Placez ensuite la douche dans le montant du bras de douche.




3. Raccorder le tuyau de la douche de tête

Logez la rondelle fermement dans l'écrou du tuyau. Alignez soigneusement l'écrou du tuyau avec l'inverseur et le support pour bras de douche. Serrez à la main l'écrou du tuyau sur l'orifice inférieur de l'inverseur et du support pour bras de douche dans le sens des aiguilles d'une montre. N'utilisez pas de clé ni de pinces.



2. Installez la tête de douche

Vérifiez l'ancienne pomme de douche afin d'assurer la lavasse est présente. Serrez à la main la fileté extrémité de la fixa-de barre de douche dans le sens des aiguilles d'une montre sur les filets exposés du bras de douche jusqu'à ce que le tout soit bien serré. N'utilisez pas de clé ou de pinces.



1. Retirez la pomme de douche

Tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à molette ou d'une paire de pinces. Prenez soin de ne pas dévisser le bras de douche; maintenez-le en place.

Remarque : Si le bras de douche est muni d'une bille à son extrémité, cette pomme de douche ne pourra y être fixée et vous devrez le remplacer par un bras de douche ordinaire.

Instructions pour l'installation du système pour la douche Delta



Selection du type de jet de votre douche ActivTouch™

Pour sélectionner le type de jet de votre douche, il suffit d'appuyer sur le bouton (ou les boutons) approprié(s) situés à l'arrière de votre douche. Le premier bouton doté d'une icône (A) correspond à un jet large. Le deuxième bouton doté d'une icône (B) correspond à un jet massage. Le troisième bouton doté d'une icône (C) correspond à un jet étroit. Vous pouvez utiliser n'importe quel bouton ou combinaison de deux ou trois boutons pour obtenir jusqu'à huit combinaisons de jets différentes. Le tableau de droite décrit ces combinaisons.

● = Bouton enfoncé
○ = Bouton non enfoncé




Commande de mode « Pause » pour réduire le débit d'eau

Pour utiliser la commande Pause, enfoncez le bouton depuis l'avant de la poignée de la douche afin de réduire le débit d'eau à un simple filet. Pour ramener le débit d'eau à la normale, enfoncez le bouton depuis l'arrière de la poignée de la douche.




Instrucciones de instalación del sistema de ducha Delta



1. Retire el cabezal de ducha


Gire el cabezal de ducha existente en dirección contraria a las manecillas del reloj con una llave ajustable o pinzas. Tenga cuidado de no desenroscar el brazo de la ducha; sujete el brazo de la ducha y manténgalo fijo.

Nota: Si el brazo de la ducha cuenta con una bola en el extremo, éste no funcionará con la unidad de ducha y deberá reemplazarse por un brazo de ducha estándar.




2. Instale el cabezal de ducha

Revise el cabezal de ducha para comprobar que la arandela esté presente. **Ajuste manualmente** la tuerca hembra del cabezal de ducha en el sentido horario sobre las roscas expuestas del brazo de la ducha hasta que ajuste. Utilice la cinta para plomero en esta conexión únicamente. No utilice llave o alicate.



3. Conecte la manguera al cabezal de ducha

Coloque la arandela firmemente en la tuerca de la manguera. Cuidadosamente alinee las roscas de la tuerca de la manguera directamente en el cabezal de ducha. **Ajuste manualmente** la tuerca de la manguera en el sentido horario a la salida inferior del cabezal de ducha. No utilice llave ni alicate.



4. Conecte la manguera a la ducha de mano

Coloque la arandela firmemente en la tuerca de la manguera. Cuidadosamente alinee las roscas de la manguera directamente en la ducha de mano. **Ajuste manualmente** - no utilice llave ni alicate. Luego coloque la ducha de mano en el soporte.

Selección de la Función de Rociado de la Regadera de Mano ActivTouch™

Para seleccionar la función de rociado de la regadera de mano, simplemente oprima el botón adecuado (o la combinación de botones) ubicado en la parte posterior de la regadera de mano. El primer botón con el icono (A) significa un rociado amplio. El segundo botón con el icono (B) significa un rociado para masajes. El tercer botón con el icono (C) significa un rociado angosto. Para obtener hasta ocho funciones de rociado diferentes puede utilizar cualquier botón o puede combinar dos a tres botones juntos. El cuadro de la derecha indica todas estas funciones.



El control de pausa disminuye el flujo de agua

Para operar el control de pausa, oprima el botón que se encuentra en la parte delantera del asa de la regadera de mano para que salga sólo un hilo de agua. Para volver a utilizar un flujo de agua normal, oprima el botón que se encuentra en la parte posterior del asa de la regadera de mano.

● = Botón oprimido
○ = Botón sin oprimir



