




Productspecificaties

- **Sprong 220 mm**

- Vaste uitloop
- Schuimstraler M 24 x 1 – buit. dr.
- Terugslagklep in de doucheuitlaat
- Huls voor cartouche
- 1x Aansluitbuis 12 mm, 170 mm
- Uitlaat 1/2"
- xSTREAM-cartouche met keramische schijven
- Automatische omstelling bad/douche
- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Metalen doucheslang 2250 mm, verchroomd, tweedelig (500 mm drukslang + 1750 mm doucheslang met draaibare conusmoer)
- 3x Knelkoppeling 12 mm x 1/2"
- Mengkraanhoogte 133 mm
- Hoogte tot schuimstraler 107 mm
- Boorgatdiameter uitloop 35 mm
- Boorgatdiameter stopkraan/handdouche voor staande montage 32 mm





- 2x CU-aansluitbuis 12 mm (koud/warm), 100 mm
- Bocht van 20° 1/2" x 1/2"
- Slangdoorvoer
- Doorstroomhoeveelheid handdouche max. 7,6

l/min


Voor een optimale montage op de tegelrand wordt
het Perfecto montagesysteem aanbevolen.

Met terugstroombeveiliging

Oppervlakken

- | | |
|-------------|-------------|
| • chroom | 27312730-00 |
| • champagne | 27312730-47 |

Explosietekening



Bestelhoeveelheid

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving	Installatiehoeveelheid
1	27708780ff	douchegarnituur	1
2	13512730ff	uitloop	1
3	0421020060092	kap	1
4	1250297090	slang	1
5	0924031681090	nippel	1
6	29200730ff	koppeling	1

Debietdiagram

