



Productspecificaties

Eindmontageset

1x Regenpaneel voor plafondinbouw

- Besturings- en verdeelunit regenpaneel incl. 3x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling van watertemperatuur en -hoeveelheid
- Hoofddouche 200 x 120 mm, 68 sproeiers
- Lichaamsdouche 360 x 280 mm, 142 sproeiers
- Regengordijn 720 x 520 mm, 124 sproeiers
- Koudwater-nevelsproeier 40 x 40 mm, 9 sproeiers
- Frame RVS 1.140 x 720 mm
- Douchezoneverlichting 4x RGBW LED spots
- Ambianceverlichting 4x RGB LED lichtrails

1x Douchegarnituur met slang en afdekplaat

- Staafhanddouche met antikalksysteem en terugslagklep
- Doucheuitlaat 3/8"
- Douchehouder
- Afdekplaat 240 x 60 mm
- Doucheslang 3/8" x 1/2" x 1250 mm met draaibare conusmoer
- Wandaansluitbocht 1/2" met terugslagklep

- Met terugstroombeveiliging

**1x eVALVE elektronisch ventiel voor regeling
van watertemperatuur en -hoeveelheid**

- Installatie direct achter het waterpunt
(douchegarnituur met slang)
- Diagnose uitleesbaar
- Update-functie
- Ondersteunt thermische desinfectie
- Automatische beveiliging tegen verbranding

**1x Elektronisch bedieningselement (SMART
TOOLS)**

- 2x Bedieningselementen draaiknop met elektronische regeling voor temperatuur of hoeveelheid, per element 60 x 60 mm
- 3x Bedieningselementen displayschakelaar met elektronische regeling voor regensoorten, douchegarnituur met slang, koudwaternevel, choreografieën, geur, licht, per element 60 x 60 mm
- Vooringestelde temperatuur en hoeveelheid
- Blokkering van de toetsen voor reiniging
- Servicemeldingen
- Pauzefunctie
- Update-functie
- Updatebaar en integreerbaar in een netwerk
- Individueel instelbaar via app

1x Geurmodule

- 3x Geurmodule, per module 300 x 200 x 140 mm
- Regelfunctie geur

SENSORY SKY 41 260 979-88: Regenpaneel RVS hoogglans gepolijst (87), douchegarnituur met slang en afdekplaat chroom (00), elektronische bedieningselementen chroom (00)

SENSORY SKY 41 260 979-89: Regenpaneel RVS geborsteld (86), douchegarnituur met slang en afdekplaat chroom (06), elektronische bedieningselementen chroom (06)

Technische gegevens

- Minimale stromingsdruk: 2,5 bar
- Maximale stromingsdruk: 4 bar
- Voeding 100 - 240 VAC / 12 VDC

Aanwijzingen m.b.t. de planning

- Aardlekschakelaar moet ter plekke worden voorzien
 - Aardleiding moet ter plekke worden voorzien
- Gedetailleerde aanwijzingen m.b.t. de planning en technische gegevens vindt u op www.dornbracht-professional.com.

Oppervlakken

- Roestvast staal hoogglans gepolijst / chroom 41260979-88
- Roestvast staal geborsteld / platina mat 41260979-89