

Instructions for Adding Colored and Textured Lenses to LED Accent Lights
Instrucciones para Agregar Lentes de Color o Con Textura a las Luces LED de Destaque

1. Loosen screw holding cowl in place and remove cowl.

2. Carefully place new colored or textured lens into cowl. The lens must be lying flat on the lens support ribs, see figure 1.
NOTE: For Green lenses, part numbers 16064GRN, 16065GRN and 16066GRN and Amber lenses, part numbers 16064AMB, 16065AMB and 16066AMB, the side with the small piece of removable tape should be facing up to ensure the coated side of the lens is facing down. For the Frosted Lenses, part numbers 16064FRO, 16065FRO and 16066FRO the smooth side should be facing up with the etched side facing down in the fixture. (See Figure 1.)

3. Inspect fixture gasket to ensure it is free of water, dirt or residue.

4. Reassemble cowl to fixture making sure that the cowl is fully engaged on the fixture. Make sure the cowl, surface A, makes complete contact with fixture surface B. (See Figure 2.)

5. Secure cowl in place by tightening screw.

6. Remove tape piece from Amber and Green lenses where applicable.
1. Afloje el tornillo que sostiene la capucha y retire la capucha.

2. Con cuidado, coloque las lentes de color o con textura en la capucha. Las lentes deben apoyarse de manera completamente horizontal sobre el soporte para lentes. Observe la figura 1.
NOTA: En el caso de las lentes verdes (partes número 16064GRN, 16065GRN y 16066GRN) y de las lentes ámbar (partes número 16064AMB, 16065AMB y 16066AMB), el lado con la cinta adhesiva removible debe colocarse hacia arriba para que el lado con el tratamiento de color quede hacia abajo. En el caso de las lentes esmeriladas (partes número 16064FRO, 16065FRO y 16066FRO), el lado liso debe colocarse hacia arriba, para que el lado con relieve quede hacia abajo en el artefacto. Observe la figura 1.

3. Revise la junta del artefacto para asegurarse de que no tenga agua, suciedad ni algún residuo.

4. Vuelva a montar la capucha en el artefacto asegurándose de que encaje bien. Verifique que la capucha, superficie A, esté totalmente en contacto con la superficie B del artefacto. Observe la figura 2.

5. Fije la capucha en su lugar apretando el tornillo.

6. Si es necesario, retire la cinta adhesiva de las lentes verdes y d e las lentes ámbar.

