


INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada



- 1) Pass fixture wire through hole in bottom of long tube. Set long tube down over coupling on top of fixture body.
- 2) Pass fixture wire through end of threaded pipe without coupling. Lower end of threaded pipe without coupling down into long tube. Thread that end of threaded pipe into coupling on top of fixture body.
- 3) Pass wire from coupling on top of long tube through stem and screw stem into coupling.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▲) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 4) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 5) Pass fixture wire from last stem through hole in swivel on canopy. Carefully pull wires up through canopy.
NOTE DIRECTION OF SWIVEL IN ACCORDANCE WITH CEILING.
- 6) **TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
- 8) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 9) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 10) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 11) Screw threaded balls onto mounting screws. Tighten mounting screws to secure fixture to ceiling.
- 12) Screw hexnut onto end of threaded pipe. Thread that end of threaded pipe into coupling on bottom of fixture body.
- 13) Slip short tube over end of threaded pipe.
- 14) Pass hole in check ring over end of threaded pipe protruding from bottom of short tube.
- 15) Slip hole in small flat washer over end of threaded pipe.
- 16) Slip hole in small rubber washer over end of threaded pipe.
- 17) Raise diffuser up to fixture. Pass hole in diffuser over end of threaded pipe.
- 18) Pass hole in large rubber washer over end of threaded pipe protruding from bottom of diffuser.
- 19) Pass hole in large flat washer over end of threaded pipe protruding from bottom of diffuser.
- 20) Screw finial onto end of threaded pipe. (DO NOT over tighten.)



SEE OTHER SIDE FOR CANADIAN FRENCH TRANSLATIONS.

VOIR L'AUTRE CÔTÉ POUR LES CANADIENS TRANSLATIONS EN FRANÇAIS.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

- 1) Passer le fil du luminaire par le trou dans la partie inférieure du tube long. Installer le long tube sur l'accouplement en haut du luminaire.
- 2) Passer le fil du luminaire par l'extrémité du tube fileté sans l'accouplement. Abaisser l'extrémité du tube fileté sans accouplement dans le long tube. Visser cette extrémité du tube fileté dans l'accouplement sur l'extrémité supérieure du luminaire.
- 3) Passer le fil d'accouplement sur le dessus du long tube par la tige et visser la tige dans l'accouplement.
REMARQUE : appliquer le frein filet sur tous les filets de la tige indiqués par le symbole (↗) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, remplacement de lampe, etc.
- 4) Acheminer le fil du luminaire par les tiges restantes et visser les tiges ensemble.
- 5) Acheminer le fil du luminaire depuis la dernière tige par le trou situé dans le pivot du cache. Tirer soigneusement les fils par le cache.
PENDRE NOTE DE LA DIRECTION DU PIVOT CONFORMÉMENT AU PLAFOND.
- 6) COUPER LE COURANT.
IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.
 - a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 7) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
- 8) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
- 9) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

- 10) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 11) Fixer le luminaire au plafond à l'aide des boutons moletés.
- 12) Visser l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tube fileté. Visser cette extrémité du tube fileté dans l'accouplement sur l'extrémité inférieure du luminaire.
- 13) Passer le tube court par-dessus l'extrémité du tube fileté.
- 14) Passer le trou dans l'anneau de retenue sur l'extrémité du tube fileté sortant du dessus du tube court.
- 15) Passer le trou dans la petite rondelle plate sur l'extrémité du tube fileté.
- 16) Passer le trou dans la petite rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté.
- 17) Soulever le diffuseur jusqu'au luminaire. Passer le trou dans le diffuseur sur l'extrémité du tube fileté.
- 18) Passer le trou dans la grande rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté sortant du fond du diffuseur.
- 19) Passer le trou dans la grande rondelle caoutchoutée sur l'extrémité du tube fileté sortant du fond du diffuseur.
- 20) Visser l'ornement sur l'extrémité du tube fileté. (NE PAS serrer avec excès).



SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VOIR L'AUTRE CÔTÉ DES TRADUCTIONS EN ANGLAIS.