


- 1) Turn off power.
- 2) Assemble mounting screws into threaded holes in mounting strap.
- 3) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided)
- 4) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 5) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- 6) Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- 7) Screw end of threaded pipe with bead into coupling inside fixture.
- 8) Insert recommended bulb.
- 9) Carefully lift bottom glass plate over threaded pipe and up to fixture.
- 10) Secure bottom glass plate in place with rubber washer and finial.

- 1) Couper l'alimentation secteur.
- 2) Visser les vis de montage dans les trous filetés de la barrette de montage.
- 3) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies).
- 4) Effectuer les raccordements électriques (les cosses ne sont pas fournies). Si les fils du lustre ne sont pas noir et blanc, se reporter au tableau ci-dessous pour effectuer les raccordements convenables et câbler en conséquence.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 5) Plaquer le plafonnier contre le plafond, en passant soigneusement les vis de montage dans les trous.
- 6) Bloquer le luminaire contre le plafond avec les boules filetées.
- 7) Visser l'extrémité du tube fileté avec le talon dans l'accouplement à l'intérieur du luminaire.
- 8) Mettre l'ampoule recommandée.
- 9) Soulever avec précaution la plaque en verre inférieure par-dessus le tube fileté jusqu'au luminaire.
- 10) Fixer la plaque en verre inférieure avec la rondelle en caoutchouc et l'ornement.

INSTRUCTIONS
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

